

Information-produit Stehle

PARAT - NÉGATIF (HKS)

LAMES DE SCIE HW UNIVERSEL - ANGLE D'ATTAQUE NÉGATIF TR-F



- Scies à onglet
- Machines de sciage portatives



- Pour des applications et matériaux multiples (dérivés du bois et matériaux non ferreux)

- Denture: trapèze-plate «TR-F»

- Angle d'attaque négatif pour une excellente qualité de coupe et une parfaite sécurité



Bien adapté pour:
Matériaux dans le coffrage,
Façade & toiture, Étanchéité
& isolation, Cloison & plafond,
Acoustique / isolation sonore,
Revêtement de sol

Fibre de bois:




Bien adapté pour:
OSB, Agglomérés enduits, MDF,
Panneau de fibre de bois, HDF, WPC,
Panneau alvéolé, Matériau composite
mixte

Panneau à particules revêtu de mélamine



Très bien adapté pour:
Aluminium, Métaux non
ferreux, Matériau composite
mixte

Alu-Profilé creux:



Bien adapté pour:
Thermoplastiques,
Duroplastiques, Élastomère,
Matériau composite mixte

HPL Revêtement:



Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Denture	NL	∠ d'attaque [°]	N° Article
130	2,8	2,2	20	36	TR-F		-6	58 115027
150	2,8	2,2	20	42	TR-F	2/6/32,5	-6	58 115002
160	2,2	1,6	20	42	TR-F	2/6/32,5	-6	58 115004
160	2,2	1,6	20	56	TR-F	2/6/32,5	-6	58 115042
160	2,8	2,2	30	42	TR-F	2/7/42	-6	58 115026
165	2,8	2,2	20	48	TR-F	2/6/32,5	-6	58 115044
180	2,8	2,2	20	48	TR-F	2/6/32,5	-6	58 115007
180	2,8	2,2	30	48	TR-F	2/7/42	-6	58 115008
190	2,8	2,2	20	54	TR-F	2/6/32,5	-6	58 115009
190	2,6	2,0	20FX	58	TR-F	Fast-Fix	-6	58 115033
190	2,8	2,2	30	54	TR-F	2/7/42	-6	58 115010
200	2,8	2,2	30	54	TR-F	2/7/42	-6	58 115011
210	2,8	2,2	30	54	TR-F	2/7/42	-6	58 115012
216	2,8	2,2	30	60	TR-F	2/7/42	-6	58 115024
216	2,8	2,2	30	80	TR-F	2/7/42	-6	58 115034
220	2,8	2,2	30	54	TR-F	2/7/42	-6	58 115021
230	2,8	2,2	30	64	TR-F	2/7/42	-6	58 115014

Contact
Stehle

T +49 (0) 7451 / 93 222
F +49 (0) 7451 / 93 444

Date 01/2021

info@stehle-int.com
www.stehle-int.com