



Cirkelzaagbladen - DS - Ø 168mm

"DS - Dünnschnitt": Geschikt voor accumachines én netsnoer machines




Hout



Aluminium



Kunststof



Diamant

HW

FWS - DS handcirkelzaagbladen

Cirkelzaagbladen vlak-wisseltand

HOUT

Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor schulpen en/of afkorten van massief hout of plaatmaterialen

Uitvoering

- Tandvorm: wisseltand "FWS"
- Tandbezetting: HW TC 10

Voordelen

- Speciaal voor nieuwe Festool machines
- Zeer lage snijdruk



Producteigenschappen

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
168	1,8	1.2	20	18	▲	Festool	20	1	58110427	
168	1,8	1.2	20	30	▲▲	Festool	20	1	58110428	
168	1,8	1.2	20	48	▲▲▲	Festool	15	1	58110429	

HW

TFN - DS handcirkelzaagbladen - negatief

NE-cirkelzaagbladen - trapezium-vlaktand

Aluminium

Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor NE-metalen, kunststoffen (profielen) en Volkern® / Trespa®

Uitvoering

- Tandvorm: trapezium-vlaktand „TR-F“ TFN
- Tandbezetting: HW TC 10

Voordelen

- Negatieve spaanhoek voor zuivere en mooie snijkwaliteit



Producteigenschappen

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
168	1,8	1.2	20	52	▲▲▲	Festool	-5	1	58115609	

HW

KKT - DS handcirkelzaagbladen - negatief

Cirkelzaagbladen voor harde kunststoffen – trapezium-vlaktand/fase

KUNSTSTOF

Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor zaagsneden in harde kunststoffen, o.a.: Corian®, Varicor®, Trespa®, Volkern®, laminaat, enz.

Uitvoering

- Tandvorm: trapezium-vlaktand met tweezijdige fase "TR-F-FA"
- Tandbezetting: HW TC06

Voordelen

- Geschikt voor vele kunststoffen en plaatmaterialen, o.a. Volkern® / Trespa®



Producteigenschappen

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
168	1,8	1.2	20	52	▲▲▲	Festool	-3	1	58808603	

DP

Diamant - DS handcirkelzaagbladen

Cirkelzaagbladen voor abrasieve materialen - vlaktand



Diamant

Machine / gebruiksaanwijzing

- Voor zaagsneden in cementgebonden plaatmaterialen

Uitvoering

- Tandvorm: vlaktand (F)
- Snijmateriaal DP

Voordelen

- Uitstekende spaanafvoer
- Voor bijna alle abrasieve materialen



Producteigenschappen

Producteigenschappen							Bestelinformatie			
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V ID - No	
168	1,8	1.2	20	6	▲▲	Festool	10	1	50460481	