



## Standaard overzicht HSS Metaalzaagbladen

Maten (mm)	Meeneemgaten NL/DKN (mm)	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T14	Kwaliteit	Kwaliteit
225 x 2,0 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63	220	180	150	120		90						DM05	HSS-E co
225 x 2,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64	220	180	150	120		90						DM05	HSS-E co
250 x 2,0 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63	240	200	160	128		100		80				DM05	HSS-E co
250 x 2,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64	240	200	160	128		100						DM05	HSS-E co
250 x 2,5 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63		200	160	128		100						DM05	HSS-E co
250 x 2,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64		200	160	128		100						DM05	HSS-E co
275 x 2,0 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63	280	220	180	144		110						DM05	HSS-E co
275 x 2,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64	280	220	180	144		110						DM05	HSS-E co
275 x 2,5 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63	280	220	180	144		110						DM05	HSS-E co
275 x 2,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64	280	220	180	144	120	110	96	84		72		DM05	HSS-E co
300 x 2,5 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63		240	200	160		120						DM05	HSS-E co
300 x 2,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64		240	200	160		120		100				DM05	HSS-E co
315 x 2,5 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63		250	200	160		120						DM05	HSS-E co
315 x 2,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64		250	200	160		120		100		80		DM05	HSS-E co
315 x 3,0 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63		250	200	160		120						DM05	HSS-E co
315 x 3,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64		250	200	160		120		100		80		DM05	HSS-E co
325 x 3,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64				160								DM05	HSS-E co
350 x 2,5 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63		280	220	180		140		110				DM05	HSS-E co
350 x 2,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64		280	220	180		140		110				DM05	HSS-E co
350 x 2,5 x 50	4/15/80 + 4/14/85		280	220	180	160	140	120	110	100			DM05	niet
350 x 3,0 x 32	2/8,5/45 + 2/11/63		280	220	180		140		110				DM05	HSS-E co
350 x 3,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64		280	220	180	160	140		110			80	DM05	HSS-E co
350 x 3,0 x 50	4/15/80 + 4/14/85			220		160		120		100			DM05	HSS-E co
370 x 3,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64				190	160	140	120					DM05	HSS-E co
370 x 3,0 x 50	4/15/80 + 4/14/85			220		160		120		100		80	DM05	HSS-E co
400 x 3,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64 + 2/15/80				200		160		128		100		DM05	HSS-E co
400 x 3,0 x 50	4/15/80+4/14/85				200		160		128		100		DM05	HSS-E co
400 x 3,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64 + 2/15/80				200		160		128		100	80	DM05	HSS-E co
400 x 3,5 x 50	4/15/80+4/14/85					180	160	140	128		100		DM05	HSS-E co
400 x 4,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64 + 2/15/80								128		100	80	DM05	niet
400 x 4,0 x 50	4/15/80+4/14/85								128		100	80	DM05	HSS-E co
425 x 3,5 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64 + 2/15/80				220		160			120			DM05	HSS-E co
425 x 3,5 x 50	4/15/80+4/14/85				220			160		120		96	DM05	HSS-E co
425 x 4,0 x 40	2/8,5/55 + 4/12/64 + 2/15/80									120		96	DM05	niet
425 x 4,0 x 50	4/15/80+4/14/85									120		96	DM05	HSS-E co
450 x 3,5 x 40	4/12/64 + 2/15/80 + 2/15/100						180		140		120		DM05	HSS-E co
450 x 3,5 x 50	4/15/80+4/18/100						180		140		120		DM05	niet
450 x 4,0 x 40	4/12/64 + 2/15/80 + 2/15/100						180		140		120		DM05	HSS-E co
450 x 4,0 x 50	4/15/80+4/18/100						180		140		120		DM05	HSS-E co
500 x 4,0 x 40	4/12/64 + 2/15/80 + 2/15/100	Vertanding op maat gemaakt naar uw wens											DM05	niet

T = Tanden afstand in mm

Andere vertandingen tegen meerprijs leverbaar

DM05 Kwaliteit: HSS DM05

HSS-E co Kwaliteit: Hss-E DM05 met 5%-Cobalt



## Richtlijnen voor tanddelingen in mm

Massief	S	Tanddeling T=										
		2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
	4	■	□									
	6		□	■	□							
	8			■	■	□						
	10			□	■	■	□					
	15			□	□	■	□	□				
	20				□	■	□	□				
	30					□	■	■	□			
	40						□	■	□	□		
	60							□	■	■	□	□
	80								□	■	■	□
100									□	■	■	
Buis/profielen	S	Tanddeling T=										
		2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
	1	□	■									
	1,5		□	■	□							
	2			□	■	□						
	3			□	■	■						
	4			□	■	■	□					
	5				□	■	■	□				
	6				□	■	■	□				
	8					□	■	■	□			
	10						□	■	■			
	12						□	■	■			

- uitstekend geschikt (T=)
- mogelijk, mits met de juiste voorzorgsmaatregelen

S= Materiaaldikte/wanddikte in mm  
T= Tanddeling in mm

- Bij gekoelde machines met automatische aanvoer mag met een grotere tanddeling gewerkt worden, zolang de synchronisatie juist is.
- Bij Vario-vertanding kunnen grotere tanddelingen gebruikt worden.